

AIXANCE BAINS SAS PROG

Panneau rayonnant sèche-serviettes



BVCert. 6020118

-  Programmation intégrée
-  Fonction "°C idéal"
-  Fonction "Détection automatique de fenêtre ouverte" avec sécurité anti-gaspillage
-  Affichage de la température
-  Indicateur comportemental interactif d'aide au réglage
-  Verrouillage parental



-  Adapté aux logements neufs RT 2012 ou à la réhabilitation
-  2 barres porte-serviettes




Communication sans fil



Element rayonnant Airalu®



Fonctions économiques

Commande digitale rétroéclairée avec programmation intégrée 



AIXANCE BAINS SAS PROG



Panneau rayonnant sèche-serviettes

Caractéristiques techniques

Présentation

- Carrosserie et façade à grille perforée en acier.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc Ral 9016.

Élément chauffant

- Corps de chauffe Airalu® en alliage d'aluminium pluri-nervuré monobloc.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation

- Fixation par dossier encliquetable servant de gabarit de pose.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation


- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10e de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- NF électricité performance, catégorie C.

Coefficient d'aptitude certifié (CA) = 0,14

Dimensions & références

Puissances (W)	Dimensions L x H x P* (cm)	Poids (kg)	Codes
Aixance bains SAS PROG			
1000	44,0 x 63,7 x 11,3	5,3	A692193
1500	44,0 x 84,7 x 11,3	7,0	A692195

* Épaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation hors barres de séchage. Avec les barres, ajouter 39 mm à la largeur et 66 mm à l'épaisseur.



Et pour encore plus d'économies



Programmation intégrée

- 6 programmes au choix à répartir sur les 7 jours de la semaine (3 programmes pré-enregistrés - 3 programmes personnalisables).



Fonction "C idéal"

- Permet à l'appareil de se régler tout seul et optimise les fonctions d'énergie.



Fonction "détection automatique de Fenêtre ouverte" avec sécurité anti-gaspillage

- La fenêtre est ouverte et l'appareil s'arrête automatiquement pour éviter tout gaspillage.



Affichage de la température

- Réglage et affichage de la température désirée sur écran rétroéclairé.



Indicateur comportemental interactif d'aide au réglage

- Permet de contrôler mais aussi d'ajouter la température désirée.



Verrouillage parental

- Permet de bloquer l'accès au réglage de l'appareil afin d'empêcher toute modification intempestive.

Boîtier de commande avec écran




Programmation intégrée

- 1 Fonction "Détection automatique de fenêtre ouverte".
- 2 Fonction °C idéal.
- 1+2 Accès à la programmation des modes Confort et Eco (-3,5°C) : 3 programmes pré-enregistrés et 3 programmes personnalisables.
- 3 Sélecteur de fonctions : Auto > Confort > Eco > Hors-gel.
- 4 Indicateur comportemental.
- 5 Écran LCD rétroéclairé avec affichage de la température de consigne.
- 6 Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux.
- 7 Augmentation/diminution de la température de consigne.
- 8 Capot de protection opaque avec mode d'emploi intégré.
- 9 Logement pour cassette de programmation Ecobox/RFbox courant porteur ou radiofréquence.

Autres fonctions : verrouillage des commandes, réglage de la température Eco.

Téléchargez l'application iPad gratuite sur l'App Store



Votre revendeur :



109, boulevard Ney • 75018 PARIS
Tél. 01 53 06 28 60 • Fax : 01 42 28 77 74

www.airelec.fr