

TACTIC

Convection naturelle

ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE



BVCert. 6020118

REG

Régulation électronique programmable

SEL
PROG

Sélecteur manuel des fonctions Prog

>T°<

Encadrement de plage de température

Possibilité de programmation



2 versions

- Programmable 6 ordres par fil pilote
- Programmable 4 ordres par fil pilote



Boîtier de commande simple et complet



Résistance Airalu®





TACTIC

Convection naturelle



Caractéristiques techniques

Présentation

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc.

Élément chauffant

- Résistance Airalu® en alliage d'aluminium extrudé monobloc monométal.
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation

- Fixation par dossier encliquetable servant de gabarit de pose.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt) ou 4 ordres (confort, Eco, Hors-Gel, Arrêt).
- NF électricité performance, catégorie C.

Coefficient d'aptitude certifié (CA) Modèle 6 ordres = 0,14

Et pour encore plus d'économies



Régulation électronique programmable 6 ordres multitarif par fil pilote :

l'appareil suit les ordres d'un gestionnaire d'énergie ou d'une centrale de programmation qui lui est reliée par fil pilote.



Sélecteur manuel de fonctions :

Prog (pour suivre les ordres reçu par fil pilote) > Confort > Eco > Hors-gel > Arrêt chauffage pour piloter manuellement, appareil par appareil, confort et économies d'énergie.



Encadrement d'une plage de température mini-maxi :

limitation de la plage de réglage pour éviter les surconsommations liées à des températures excessives



Possibilité de programmation

- Avec Écobox et RFbox, il est possible de programmer l'appareil ou l'installation complète (Fil Pilote, Courant Porteur, Radiofréquence).

Boîtier de commande



- 1 Sélecteur de fonctions : Auto > Confort > Eco > Arrêt chauffage.
- 2 Augmentation/diminution de la température de consigne.
- 3 Témoin de chauffe lumineux.

Dimensions et références

4 ordres

Puissances (W)	Dimensions L x H x P* (cm)	Poids (kg)	Codes
Tactic 4 ordres			
500	36,0 x 40,0 x 10,2	3,1	A687481
750	36,0 x 40,0 x 10,2	3,1	A687482
1000	44,0 x 40,0 x 10,2	3,6	A687483
1250	52,0 x 40,0 x 10,2	4,3	A687484
1500	60,0 x 40,0 x 10,2	4,7	A687485
1750	76,0 x 40,0 x 10,2	5,6	A687486
2000	84,0 x 40,0 x 10,2	6,4	A687487

* Épaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation.

6 ordres

Puissances (W)	Dimensions L x H x P* (cm)	Poids (kg)	Codes
Tactic 6 ordres			
500	36,0 x 40,0 x 10,2	3,1	A688251
750	36,0 x 40,0 x 10,2	3,1	A688252
1000	44,0 x 40,0 x 10,2	3,6	A688253
1250	52,0 x 40,0 x 10,2	4,3	A688254
1500	60,0 x 40,0 x 10,2	4,7	A688255
1750	76,0 x 40,0 x 10,2	5,6	A688256
2000	84,0 x 40,0 x 10,2	6,4	A688257

* Épaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation.
- Coloris blanc (Ral 9016)



Classe II
IP24 IK08



Mono
230 V

Garantie 2 ans



PROMOTELEC

Classe II
IP24 IK08



Mono
230 V

Garantie 2 ans

Téléchargez l'application
iPad gratuite sur l'App Store



Votre revendeur :



109, boulevard Ney • 75018 PARIS
Tél. 01 53 06 28 60 • Fax : 01 42 28 77 74

www.airelec.fr